

Carporty (CP)

09

Carport uniwersalny dwustanowiskowy N

CP-CB-US-N-2

RODZAJ KONSTRUKCJI

Uniwersalna (US)

KIERUNEK MODUŁÓW

Południe (S)

UKŁAD MODUŁÓW

Pion (V)

ILOŚĆ PODPÓR

Czteropodporowa (N)

ILOŚĆ MAX SZER MODUŁU PV

Dobierana indywidualnie



ZOBACZ ONLINE →



OPIS KONSTRUKCJI

- Uniwersalny system montażowy zbudowany z regulowanych i gęsto otworowanych płatwi pozwalających na zastosowanie konstrukcji dla modułów o różnej mocy i o różnej wielkości.
- System czteropodporowy w kształcie litery N.
- Wieloczęściowa konstrukcja wykonana z blachy Magnelis™, z przeznaczeniem na różnego rodzaju podjazdy samochodowe i parkingi - przy konieczności dodatkowego balastowania.
- Zastosowany system śrub do montażu płatwi, rygli i słupów nie wymaga serwisowania, o ile montaż jest prowadzony zgodnie z instrukcją.
- Doskonala do budowy małych instalacji przydomowych do 10 kW.
- W przypadku carportów wielostanowiskowych zastosowano system modułowy, który pozwala na złożenie i skręcenie ze sobą nieograniczonej ilości segmentów.
- Istnieje opcja użycia systemu hybrydowego, w ramach którego słupy można mocować do gotowych bloków balastowych stawianych bezpośrednio na gruncie w miejscach, gdzie nie jest możliwe zagłębienie bloków na potrzebną głębokość.



Na życzenie Klienta każda mająca być wyprodukowana konstrukcja może być przeliczona przez nasz Dział Techniczny w zakresie jej montażu w określonej strefie wiatrowej i śniegowej oraz przy zbadanych wcześniej warunkach geotechnicznych.



Konstrukcja przeznaczona dla stref wiatrowych i śniegowych określonych jako W1S2. Celem uruchomienia produkcji wymaga przedpłaty, której wielkość jest określona w ofercie.

Carporty (CP)



CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

CP-CB-US-N-2

Rodzaj podłoża	Grunt
Typ konstrukcji i sposób montażu	Carport zimnogięty(CP-CB), mocowany za pomocą kotew chemicznych o fundamencie prefabrykowanego lub wykonywanego na budowie
Rodzaj konstrukcji	Uniwersalna (US)
Orientacja modułów	Południe (S)
Układ modułów	Pion (V)
Ilość modułów PV	Dobierana indywidualnie
Rodzaj modułów	Dowolny
Kształt słupa	N
Minimalna ilość modułów na konstrukcji	3x6
Wysokość klem standardowych (mm)	35
Grubość klem standardowych (mm)	5
Maksymalna długość modułu PV (mm)3 -	--
Standardowe nachylenie	15 stopni
Sposób dystrybucji	Na zamówienie

Carpory (CP)

ELEMENTY PODSTAWY KONSTRUKCJI



Rama podporowa

...




Płatew

...



Śruba sześciokątna M12x30

..



Śruba sześciokątna M16x30

...



Podkładka M12 TZN

...



Podkładka M16 TZN

....



Nakrętka sześciokątna M12 TZN

...




Nakrętka sześciokątna M16 TZN

...


POZOSTAŁE ELEMENTY MONTAŻOWE



Stopa fundamentowa



Klema końcowa



Klema środkowa



Podkładka M8 TZN



Nakrętka sześciokątna M8



Śruba sześciokątna M8